

MAXIPALNCE

230/240x1830x6,5 (5+1,5) mm

SPESSORE TOTALE:
 STRATO DI USURA:
 SPESSORE MULTICOMPOSITO:
 SPESSORE MATERASSINO EVA:
 LARGHEZZA:
 LUNGHEZZA:
 PROTEZIONE PU:
 MICROISELLO:
 FINITURA:
 SISTEMA DI INCASTRO:
 PUNTO DI ROTTURA DEL SISTEMA DI INCASTRO:

6,5 mm
 0,55 mm
 5 mm
 1,5 mm
 230/240 mm
 1830 mm
 SI
 SI
 Registro
 Valinge 5G
 ≥ 10Kgf/5cm



FORMATO	MQ/BOX	PZ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT
230/240X1830	2,525/2,635	6	25/25,5	48	121,22/126,48

Stabilità Dimensionale	≤0.05%(80°C,6h)	EN ISO 23999
Curvatura dopo Esposizione al Calore		EN 434: Pass
Effetto Ruota Sedia a Rotelle		EN 425: Pass
Resistenza Elettrica	≤ 109 Ohm EN ISO 10965	EN ISO 10965
Squadratura e Rettilineità	≤0.1mm	EN ISO 24342
Riduzione del Rumore All'impatto		fino a 59DB
Isolamento Acustico	5dB	EN 140-8
Resistenza Termica	0.036 (m²·K)/W	EN ISO 12664
Classe di Utilizzo		Residenziale/Commerciale
Resistenza all'abrasione		EN 13329: AC 5
Isolamento Termico	0.198 W/(m·K)	EN 12524
Proprietà Elettrostatiche	≤2.0 kv	EN 1815 1997
Resistenza dei Colori alla Luce	>6	ISO 105-BO2:6 or above
Impronta Residua	≤ 0.010mm	EN 433: Pass
Resistenza all'usura	≤0.015g/1000cicli	EN 660-2: 1.5mm3 Wear group: T
Resistenza allo Scivolamento	R9	EN13893: Class DS
Resistenza al Peeling		EN 431: Pass
Reazione al Fuoco e Rilascio di Fumo		EN 13501-1: Bf1-S1
Generazione di Fumo		EN ISO 9239-1: Class S1
Rilascio di Formaldeide		EN 717-1: E1
Diffusione della Fiamma		EN ISO11925-2: Class B
Resistenza alle Macchie		EN 423: Pass
Flusso di Calore Critico B		EN ISO 9239-1: Class B
Riscaldamento a Pavimento	Si adatto se idraulico, max 27°	Consultare il Manuale di Posa

